

## Extincteur à eau sous pression

### Caractéristiques

- Répond aux normes UL ou les dépasse
- Fonctionnement et entretien simples
- Fonctionnement positif on-off avec poignée de dégagement
- Vanne chromée en laiton
- Manomètre en acier inoxydable résistant à l'eau
- Corps en acier inoxydable
- Soupape Schrader pour pressurisation
- Construit pour un entretien aisé

### Description

L'extincteur PYRO-CHEM à eau en acier inoxydable s'emploie pour la plupart des risques de Classe A tels que les bureaux et les industries, les entrepôts et les zones d'entreposage de produits chimiques oxydants. L'unité est dotée d'un corps sans soudure poli et d'une vanne chromée en laiton. La plaque bilingue à code-barres comporte des instructions de fonctionnement faciles à lire, présentées étape par étape. La soupape Schrader facilite le rechargement sur le terrain. L'utilisation d'eau fraîche et propre est recommandée. Consultez le Manuel technique PYRO-CHEM Réf. 552056.

### Caractéristiques

N° de modèle :	PWS-25G
Classement UL/ULC :	2-A
Capacité :	9,5 l (2,5 gal)
Hauteur de l'extincteur :	648 mm (25,5")
Largeur :	229 mm (9")
Profondeur :	178 mm (7")
Portée :	107 m (35 ft)
Durée de décharge :	Environ 50 secondes
Support :	Montage sur mur
Température :	5 °C à 49 °C (40 °F à 120 °F)



EXTINCTEUR UL  
(RÉF. 552 050) 008136



EXTINCTEUR ULC  
(RÉF. 552 501) 008137

### Informations relatives aux commandes

Pièce N°	Description	Poids d'expédition approximatif
552050	Extincteur à eau sous pression modèle PWS-25G PYRO-CHEM, UL, 9,5 l (2,5 gal)	4,1 kg (9,0 lb)
552501	Extincteur à eau sous pression modèle PWS-25G PYRO-CHEM, ULC, 9,5 l (2,5 gal)	4,1 kg (9,0 lb)

**Remarque :** Les valeurs métriques converties dans le présent document ne sont fournies que pour référence dimensionnelle et ne reflètent pas une mesure réelle.

PYRO-CHEM et les noms de produits cités dans ce manuel sont des marques et/ou des marques déposées. Leur utilisation non autorisée est strictement interdite.